

ARTURO BALLOTINI

PRODUCTOMSCHRIJVING

Arturo Ballotini zijn transparante glaskorrels voor het realiseren van een antislip-oppervlakte in combinatie met een Arturo Vloercoatings en Toplakken.

TOEPASSING

Arturo Ballotini zijn geschikt voor verwerking in:

- ▶ Arturo Vloercoatings
- ▶ Arturo Toplakken

PRODUCTEIGENSCHAPPEN/-VOORDELEN

- ▶ Transparant
- ▶ Glaskorrels
- ▶ In 3 verschillende gradaties verkrijgbaar
- ▶ Niet brandbaar
- ▶ Zorgt voor hogere slijtvastheid
- ▶ Kleinverpakking voor Arturo PU7310 Toplak



PRODUCTGEGEVENS

Verpakkingsgrootte	25 kg zak
Houdbaarheid	Bij goede opslag ca. 12 maanden.
Kleur	Transparant
Korrelgradatie (gemiddeld)	75 - 150 µm 180 - 300 µm 250 - 425 µm

TECHNISCHE GEGEVENS

Mengverhouding	De hoeveelheid Arturo Ballotini in de Arturo Vloercoatings/toplakken is afhankelijk van de gewenste stroefheid en te vinden in het R-waarden overzicht*.
Vorstbestendigheid eindproduct	Ja

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Na het mengen van de vloercoating/toplak de gewenste hoeveelheid Arturo Ballotini (art. 67987, 67986 of 79422) toevoegen aan de opgeroerde vloercoating/toplak en zeer goed mengen met een mengarm die ook onderin de rand van de verpakking komt. Mengtijd ca. 1 minuut.

Toepassing als vloercoating: Het gemengde materiaal in kleine hoeveelheden uitgieten op de vloer en direct met een vlakspaan verdelen door de ballotini te schrapen over de vloer. Aansluitend met een structuurroller kruislinks het materiaal narollen.

Toepassing als toprak: Het gemengde materiaal met een nylonroller goed verdelen.

Let op: Arturo Ballotini zakken snel af. Daarom altijd het mengsel regelmatig oproeren, zodat het materiaal homogeen blijft.

Lees voor de juiste verwerking van de Arturo Vloercoatings/Toplakken altijd eerst de volledige applicatierichtlijn.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Het product zelf maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer vereist. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte installatie materialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING

Productresten zijn bouwafval.

* zie betreffende documentatie.